

Panastone je nástěnný obklad nové generace na bázi PVC s mramorovým vzorem. Má silné výhody oproti mnoha produktům, zejména oproti mramoru a keramice.

Vlastnosti

- Je odolný vůči vlhkosti a vodě.
- Snadno se čistí.
- Je lehký a snadno přenosný.
- Lze jej snadno a rychle aplikovat.
- Lze použít ve vlhkých prostorách.
- Lze aplikovat v interiérech.
- Luxusní a působivý vzhled je dosažen ekonomickým způsobem.
- Je odolný proti poškrábání. Na povrchu výrobku je UV laková vrstva dle evropských standardů.
- Materiál třídy B1 – nehořlavý.
- Úspěšně prošel zkouškami stárnutí a je dlouhotrvající.
- Má antimikrobiální vlastnosti. Na základě testů byla úroveň mikrobiálního růstu stanovena na „0“ a výrobek byl certifikován na nejvyšší úrovni.
- Jeden panel má rozměry 1220 mm × 2800 mm, nebo další rozměry po dohodě.
- Tloušťka je 2,80 milimetru (± 3 %)

Oblast použití

- Vlhké prostory (koupelny atd.)
- Kuchyně a kuchyňské zástěny
- Stěny v interiérech
- Vstupy do budov
- Hotelová lobby
- Vstupy do výtahů
- Výstavní a veletržní prostory
- Povrchy dveří (ocelové dveře atd.)
- Nábytkářský průmysl (skříně atd.)
- Karavany a tiny houses

PVC NÁSTĚNNÉ PANELE

Jak se aplikuje?

Vlhké prostory a povrchy vyžadující tekutou izolaci

Povrchy jako koupelny, sprchy, hrubé omítky, stěny a kuchyňské zástěny vyžadují tekutou izolaci. Panastone se na tyto povrchy aplikuje pomocí cementové, dvousložkové, flexibilní lepicí malty s vlastností tekuté izolace.

Pomocí zubové stěrky 3–4 mm nanese na celý povrch, na který se panel bude lepit, a panel se přilepí.

Povrch určený k aplikaci musí být čistý a rovný. Nerovné povrchy je třeba vyrovnat. Na některých površích může být nutná aplikace penetrace.

Povrchy z keramiky, mramoru, sádrokartonu apod.

Při aplikaci na keramiku, mramor, žulu, dlaždice apod. není třeba povrch rozbíjet ani řezat. Lze je přímo lepit na takové povrchy pomocí silikonizovaného akrylátového tmelu.

Silikonizovaný akrylátový tmel se nanáší na okraje desky a do středu desky ve tvaru X. Poté se deska přilepí na povrch.

Pomocné produkty

PVC lišty a hliníkové profily

Pomocné produkty se volitelně aplikují společně s panely Panastone. PVC lišty a hliníkové profily se vyrábějí v různých tvarech a velikostech. Doplňují luxusní vzhled mramoru.

PVC lišty se snadno lepí silikonizovaným akrylátovým tmelem. Tmel se nanáší na PVC lištu a lišta se přilepí na stěnu.

Hliníkové profily

Hliníkové profily ve stříbrné a zlaté barvě jsou jednoduchým a elegantním doplňkem k Panastone. Vyrábějí se v různých tvarech, jako jsou T-profily, U-profily, profily vnějšího rohu, profily vnitřního rohu, ukončovací profily hran, a používají se odpovídajícím způsobem.

Spáry mezi panely

Panely Panastone lze aplikovat s nulovou spárou. Nevyžadují spárování. Dekorativní přechody lze dosáhnout pomocí PVC a hliníkových profilů.

Detaily lepidla

Silikonizovaný akrylátový tmel

Silikonizovaný akrylátový tmel se aplikuje na povrchy, které nevyžadují tekutou izolaci, dále na PVC lišty a profily.

Průměrný silikonizovaný akrylátový tmel váží 500 g. Množství potřebné k přilepení PVC desky je přibližně 250 g/m². Pro přilepení PVC lišt postačí přibližně 100 g lepidla na jeden běžný metr.

Jak řezat a tvarovat

Panastone lze snadno řezat a tvarovat mnoha způsoby. Rychlé a snadné řezání šetří čas i námahu.

Jak čistit

Panely Panastone z PVC nejsou ovlivněny vodou, protože jsou vyrobeny z plastového materiálu. K čištění stačí otřít vlhkým nebo mokřým hadříkem. Při čištění lze umýt vodou. Lze otírat měkkými materiály, jako jsou houby. Nikdy nečistěte kartáči s tvrdými štětinami apod.

Čištění agresivními chemikáliemi může výrobek poškodit.

Přeprava a skladování

Výrobky Panastone jsou pečlivě paletovány a doručovány zákazníkům v dobrém stavu. Zákazníci by měli být opatrní při vykládání zboží.

Vozidla jako vysokozdvizné vozíky a paletové vozíky by se měla pohybovat vyváženě s ohledem na těžiště palety. Výrobky jsou citlivé a nesmí být vystaveny nárazům.

Výrobky by měly být skladovány vodorovně v čistém prostoru. Prašné prostředí negativně ovlivňuje přilnavost a kvalitu povrchu výrobku.

Balení a objednávka

Minimální objednávkové množství Panastone je jedna paleta. Objednávky pod jednu paletu jsou považovány za maloobchodní. Pro maloobchodní objednávky budete nasměrováni na naše nejbližší prodejní místo.

100 -120 kusů panelů Panastone o rozměru 1220 mm × 2800 mm tvoří jednu paletu.

Lze objednávat v kombinaci různých vzorů. Například objednávka 30 ks Bianco Carrara, 50 ks Black White a 20 ks Marmory Grey splňuje minimální požadavek.

Zvláštní poznámky

Standardní rozměr desky je 1220 mm × 2800 mm. Délku lze pro speciální objednávky zvýšit nebo snížit. Lze například vyrobit speciální rozměry jako 600 mm × 1220 mm.

Video s aplikací Panastone je dostupné na našem YouTube účtu a na www.pvcobklad.cz

Pokud chcete získat katalog Panastone ve formátu PDF, můžete si jej stáhnout na www.pvcobklad.cz.

Výhradní distributor pro Českou a Slovenskou republiku:

NOVÁK-PROSTAVBY, s.r.o. 9. května 1206 Uherský Brod 68801

Radek Novák – 777293031

novak@pvcobklad.cz

PVC NÁSTĚNNÉ PANELE